Commande de température 2.2 à 4kW
FLTH250E

Commande de température digitale
permettant de réguler la température du bain.

www.galvamat.ch

PRESENTATION

Commande de température digitale permettant de réguler la température d'un bain de façon simple et rapide grâce au bouton rotatif. L'écran LCD de l'appareil permet une visualisation aisée des valeurs de consigne et de mesure effective, ainsi que des différents paramètres, configurables par l'utilisateur à l'aide des touches de la face avant.
Une sonde de niveau coupe le chauffage lorsqu'il n'y a plus suffisamment de liquide dans la cuve.

NOUVEAUTÉ

Protection de la sortie puissance du chauffage : Une mesure directe de la consommation du chauffage permet de détecter un défaut de fonctionnement et de couper instantanément le contacteur de puissance de l'appareil !

Les anomalies suivantes sont prise en compte :
- surconsommation du chauffage (anomalie grave)
- consommation malgré le chauffage arrêté (anomalie grave)
- sous-consommation du chauffage (anomalie mineure)
- pas de consommation avec chauffage en marche (anomalie mineure)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- dimensions (Box 250) : Largeur/Profondeur/Hauteur = 170/300/190mm
- alimenté par le réseau 230V monophasé
- sonde de température : PTC
- résolution de réglage de température : 0.1 °C
- puissance de chauffe : 2 kW
- écran LCD TFT 5" tactile couleur
- protection sortie puissance chauffage

OPTIONS

- sonde de température PT100
- puissance de chauffe : 4 kW (l'appareil doit alors être alimenté en 400V triphasé !)
- commande de 1-4 rinçage(s)/douche(s)
- minuterie pour cycle de rinçage et/ou douches (00.00 - 99.59 min.sec)
- commande d'une pompe avec message de maintenance
  Attention : Cette option n'est pas disponible lorsque l'option puissance de chauffe 4 kW est choisie !
- interface Ethernet : permet de relier l'appareil sur le réseau PC et le piloter à distance
- horloge interne pour afficher l'heure et la date
- calendrier hebdomadaire pour le démarrage automatique